

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 06.04.2018

Avaldamise lõpp: 07.04.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2 \(alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1\)](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Verston Ehitus OÜ (registrikood: [11947047](#)) (aadress Pärnu 128, Paide, 72720 Järva maakond) esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Õhusaasteluba taotletakse Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Pärnamäe (katastritunnus 38101:001:0071) ja Pärniku (katastritunnus 38101:001:0361) kinnistutel paigaldatavale asfaltbetoonitehasele.

Verston Ehitus OÜ põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus(EMTAKi kood 42111). Ettevõtte plaanib tootmisterritooriumile 8 heiteallikat: asfaldisegisti(kuivatustrummel), diiseljõujaam, bituumenimahutite soojendusseade, bituumenimahuti, filleri hoidla, asfaltbetooni laadimine veokitele, puitmaterjalide ladu, valgustusgeneraator.

Asfaltbetooni tootmisprotsessis täiteainena lisatakse asfaldisegudele lubjakivist valmistatud peeneteralist fillerit. Kasutatava filleri aastane kogus on 5000 tonni. Fillerihoidla on horisontaalmahuti, mis omab väljuva õhu automaatset puhastusfiltrit, mille efektiivsus on 99%. Lubjakivifiller laaditakse kivimaterjalisilosse, kust see liigub segistisse. Segistis toimub naftabituumeni, eelkuumutatud kivimaterjali, filleri ja tolmu segamine asfaltbetooniseguks.

Ettevõtte plaanib kasutada teisaldatav asfaldisegisti Benninghoven MBA 160. Kivimaterjali kuivatamiseks ja kuumutamiseks trummelsegistis kasutatakse tehnoloogilist põletit, mille nimisoojusvõimsus on 12,19 MW. Kütuseks kasutatakse põlevkiviõli, mille aastane kulu on maksimaalselt 1000 tonni. Kuivatustrummel on samuti varustatud kuiva kottfiltriga, mille tööefektiivsus on 99%.

Energia tootmiseks plaanitakse kasutada diiseljõujaama, mis on diislikütusel töötav konteineritüüpi üksik generaator. Diiseljõujaama nimisoojusvõimsus on 0,48 MW. Kütuse aastane kulu on 80 tonni. Bituumeni temperatuuri hoidmiseks kasutatakse bituumenimahuti soojendusseadet, mille nimisoojusvõimsus on 0,12 MW. Kütuseks kasutatakse diislikütust, mille aastane kulu on 20 tonni.

Tootmisterritooriumil asub ka valgustusgeneraator, mille nimisoojusvõimsus 0,06 MW. Valgustusgeneraator töötab diislikütusel, mille aastane kulu on 12 tonni. Valgustusgeneraator töötab iseseisvalt ja samal ajal diiseljõujaam ning ka kogu tehas seisab.

Juhul kui objektil on võimalik saada elektrienergiat, siis diiseljõujaam ning valgustusgeneraator ühendatakse vooluvõrku ja nende käitamiseks kütust ei kasutata.

Tööperiood on planeeritud alates 1 aprillist kuni 31. detsembrini. Tööaeg on 7 päeva nädalas kella 7.00-21.00.

Loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi, 41537, Ida-Viru maakond) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, Jõhvi, 41537, Ida-Viru maakond.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1276609