

## Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 02.10.2020

Avaldamise lõpp: 03.10.2120

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Nordic Fibreboard Ltd Osaühing (registrikood: [12503545](#)) (aadress Rääma tn 31, Pärnu linn, 80044 Pärnu maakond) poolt 03.09.2020 esitatud keskkonnaloa taotlusmaterjalid on võetud menetlusse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS kirja nr DM-109883-7 all).

Nordic Fibreboard Ltd Osaühing omab tähtajatu kehtivusajaga keskkonnakompleksluba nr KKL/300250, mis on väljastatud Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Püssi linnas aadressil Männiku tn 16 (katastritunnus 64501:004:0009) asuvale käitisele. Keskkonnaluba taotletakse seoses ettevõtte plaaniga loobuda keskkonnakompleksloast, kuna ettevõtte tegevus ei kuulu tööstusheite seadus § 19 loetletud tegevusvaldkondade hulka, mille puhul on kompleksluba nõutav.

Ettevõtte põhitegevusalaks on puitlaast- ja puitkiudplaadi tootmine (EMTAKi kood 16212) ja muud tegevusalad, millele luba taotletakse on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301). Ettevõttes tegeletakse märgtehnoloogial põhineva puitkiudplaadi tootmisega, mille aasta maksimaalne toodangumaht on 20 000 tonni aastas.

Puitkiudplaatide tooraineks on okaspuuhake. Enne puidulaastu esimest jahvatust aurutatakse laast läbi ning suunatakse defibraatorisse (esimesele jahvatusele). Hake läbib defibraatori aurutuskambri, kus toimub jahvatamine ja moodustub jämeda jahvatusega puitkiudmass. Defibraatorist väljunud puitkiudmass suunatakse tsüklonisse, kus eraldub aur ja puitkiudmass, mida suunatakse defibraatori basseini. Defibraatori basseinist mass liigub läbi kinnist torustikku edasi rafinaatorisse. Rafinaatoris lisatakse ringvesi ja toimub teise astme jahvatamine ja moodustub peenema jahvatusega puitkiudmass, mida saab kasutada puitkiudplaadi valamisel. Rafinaatorist väljunud puitkiudmass liigub rafinaatori basseini, kus toimub puitkiudmassi lahjendamine toorplaadi valamisel nõutava 2%-lise kontsentratsioonini. Rafinaatori basseinist pumbatakse puitkiudmass valamismasina valamiskasti, kus lisatakse alumiiniumsulfaadi vesilahus basseini ringvee pH reguleerimiseks ning kust puitkiudmass liigub edasi valamismasinal. Valamismasinal toimub puitkiudmassist toorplaadi vormimine vee eraldamise teel, mille järel toorplaadi niiskusesisaldus on 60-70%. Seejärel eelnevalt lõigatud toorplaadid suunatakse gaasi-auru kuivatisse, kus need kuivavad niiskusesisalduseni 4-9%.

Standardplaatide valmistamisel kemikaale ei kasutata. Lahustitel põhinevaid kemikaale kasutatakse tuuletõkkeplaatide ning põrandplaatide tootmisel. Kasutatavate kemikaalide planeeritud maksimaalne kogus aastas on 34,844 tonni, millest eraldub välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid 17,687 tonni aastas.

Nordic Fibreboard Ltd Osaühing kasutab soojusenergia tootmiseks maagaasil töötavaid katlaid (10 tk). Saadavat soojust kasutatakse kuivatusahjude ning ruumide (olmeruum, kontor, tootmishoone) kütmiseks. Põletusseadmete summaarne nimisoojusvõimsus 10,166 MW ning maagasi aastane kulu on 2287 tuhat m<sup>3</sup>.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi, 41537 Ida-Viru maakond). Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (<https://kotkas.envir.ee/>).

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib

esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile [info@keskkonnaamet.ee](mailto:info@keskkonnaamet.ee) või postiaadressile Pargi 15, Jõhvi, 41537 Ida-Viru maakond.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet  
Narva mnt 7a, Tallinn  
Telefon: 6807438  
E-post: [INFO@KESKKONNAAMET.EE](mailto:INFO@KESKKONNAAMET.EE)

Teadaande number 1662028