

Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade

Avaldamise algus: 30.06.2026

Avaldamise lõpp: tähtajatu

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse \(KeHJS\) § 12 lõike 1¹ punkti 2](#) alusel.

Keskkonnaamet otsustajana teatab, et on jätnud algatamata 30.06.2026 kirjaga nr DM-133628-26 Anelema V dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusele T-KL/1030111-4 keskkonnamõju hindamise (KMH).

Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa asub Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Anelema külas jäädes eraomandisse kuuluvatele kinnistutele Järveääre (katastritunnusega 63801:001:1193), lirise (katastritunnusega 63801:001:0960) ja Põlde (katastritunnusega 63801:001:0959).

Taotletava Anelema V dolokivikarjääri mäeeraldisse teenindusmaa pindala on 3,24 ha, sh taotletava mäeeraldisse pindala on 3,18 ha. Taotletav mäeeraldis hõlmab pindalaliselt enamuses ja sügavuti kogu ulatuses Anelema dolokivimaardla aktiivse tarbevaru (aT) plokke 33 ja 34. Taotletava mäeeraldisse maavara varu ei ole kogu mahus kaevandatav. Plokist 33 aT jääb välja lõunapoolne riba, mida kasutatakse mäeeraldisse teenindusmaana, kuhu moodustatakse müratökkevall. Teenindusmaale jääb pindalal 0,06 ha plokist 33 aT 5 tuh m³. Planeeritav müratökkevall ulatub ka mäeeraldisse alale 10 m ribana, mistõttu valli alla jääv varu ei ole kasutatav seni, kuni müratökkevall paikneb mäeeraldisse varu peal. Kui tulevikus on võimalik müratökkevall nihutada mäeeraldisse varult ära, on võimalik vastav varu kaevandada. Eelnevalt tulenevalt arvestatakse mäeeraldisse kagunurgas plokist 33 aT pindalal 0,05 ha kaona 5 tuh m³. Kadu arvestatakse hoideterviku kadu sisse. Mäeeraldisest on välja jäetud ka plokki 33 aT kagunurk pindalal 0,05 ha mahus 4 tuh m³. Aktiivsest tarbevaruplokist 34 aT jääb lõunapoolt välja 0,12 ha suurune ala järgides MaaPs § 50 lg 10. Plokist 34 aT väljajääva osa maht on 4 tuh m³.

Anelema V dolokivikarjääri taotletav varu kogus (seisuga 30.06.2025. a):

33 plokk (täitedolokivi) – aktiivne tarbevaru kogus 137 tuh m³, kaevandatav varu 113 tuh m³;

34 plokk (täitedolokivi) – aktiivne tarbevaru 177 tuh m³, kaevandatav varu 154 tuh m³,

Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks on 67 tuh m³. Maavara kasutatakse tükikivina, killustikuna ehitusbetooni valmistamiseks, killustikuna asfaldi- ja betooni segudeks. Kaevandatud maa korrastatakse tehiseveekoguks ja rohumaaks. Keskkonnaluba taotletakse 5 aastaks.

Anelema V dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse T-KL/1030111-4 menetlemisel arvestada järgmiste keskkonnameetmetega:

1. Lubatud tööaeg karjääris ja väljaveol 8:00-18:00 esmaspäevast reedeni. Laupäev ja pühapäev ning riiklikel pühadel tööd ega väljavedu ei toimu;
2. Teostada karjääri mõjupiirkonda jäävate kaevude (Mardi-Jaani, Jaagu-Andrese, Põlde, Matsu kinnistutel) põhjavee kvaliteedi ning veetaseme seiret üks kord aastas;
3. Juhul kui loa omaniku tegevuse tõttu peaks piirkonna majapidamiste veevarutuses ilmnema häiringuid, siis on loa omaniku kohustus häiringud koheselt kõrvaldada;
4. Kui loa omaniku väitel ei ole veevarustuse häiringud seotud kaevandamisega, tuleb kaevandajal tellida täiendav eksperthinnang, mille raames antakse hinnang, kas kaevude veetaseme ja vee kvaliteedi muutused on tingitud kaevandamisest. Eksperthinnang tuleb esitada Keskkonnaametile ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele;
5. Kui eksperthinnanguga on tõendatud, et veetase karjääri mõjupiirkonnas olevates kaevudes on langenud tarbimist mittevõimaldavale tasemele või vee kvaliteet on halvenenud kaevandaja tegevuse tõttu, siis tuleb

arendajal asendada need sügavamatest veekihtidest toituvate kaevudega ja kanda kõik sellega kaasnevad kulud (s.h. põhjendatult vanade kaevude tamponeerimine ja uute veetrasside toomine hooneteni). Uued kaevud tuleb rajada nii ruttu kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul;

6. Karjäärist kaevise transportimisel kasta transportteid. Sademetevaesel perioodil, kui ööpäeva keskmine välitemperatuur on üle +5 kraadi, niisutada mäeeraldisel kaevise transpordiks kasutatavaid sõiduteid pidevalt. Kuivadel ilmastikutingimustel kasutada materjali veoks koormakatteid ja valida sobiv sõidukiirus, et koormast ei lenduks peeni osakesi;

7. Rajada vähemalt 3 m kõrgused müratõkkevallid karjääri lääne ja lõuna suunale;

8. Väljaveoks kasutatavate teede seisundi tagamiseks ja jooksvate hooldustööde osas keskkonnaloa omanikul teha tihedat koostööd tee omanikega ja kasutamise ajal pidevalt jälgida, et tee seisukord ei halveneks ning vastaks majandus-ja kommunikatsiooniministri 14.07.2015 määrus nr 92 toodud nõuetele;

9. Enne kaevandamise alustamist ning kuivendusvee juhtimisel Angoja oja tuleb mõõta Angoja vee ja kuivendusvee vastavad hüdrokeemilised näitajad. Kui näitajad erinevad üle 10%, tuleb leida hüdrotehnilised lahendused, mis vähendavad setete, toitainete ja pH mõju oja. Mõõtmise tulemused tuleb esitada Keskkonnaametile.

KMH jäeti algatamata KMH jäeti algatamata lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnanõuete seaduse (KeHJS) § 3 lõike 1 punktist 1, § 6 lõike 2 punktist 2 ja lõikest 4, § 6¹ lõikest 3 ja 5, § 9 lõikest 1, § 11 lõikest 2, 2², 2³, 4, 8 ja 8¹, keskkonnaministri 16.08.2017 määrusele nr 31 „Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded“ ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ §1 lõikest 1 ja § 3 punktist 4.

Arendaja on OÜ Forek (registrikood: [14270074](#)) , kontaktandmed: kaire@eestikillustik.ee

Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Maigi Säinas, e-post maigi.sainas@keskkonnaamet.ee, telefon 5918 4357).

KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti, eelneval etteteatamisel, lähimas Keskkonnaameti kontoris. Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS <https://kotkas.envir.ee/>, menetluse nr M-133628 alt.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadanda number 2618440