

Kaevandamisloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 07.10.2010

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon teatab, et juhataja 06.10.2010 väljastatud korraldusega nr JT 1-15/334 otsustati anda osaühingule MOREEN maavara kaevandamise luba L.MK/319345 järgnevatel tingimustel: 1) Loa omanik: (1.1.) osaühing MOREEN; (1.2.) äriregistri kood 10353946; (1.3.) aadress: Kaavere küla, Põltsamaa vald, 48006 Jõgevamaa; (1.4.) Majandustegevuse registri number KA00073, registrisse kandmise kuupäev 25.03.2004. a. 2) Kaevandaja: (2.1.) OÜ MOREEN; (2.2.) äriregistri kood 10353946; (2.3.) aadress: Kaavere küla, Põltsamaa vald, 48006 Jõgevamaa; (2.4.) Majandustegevuse registri number KA00073, registrisse kandmise kuupäev 25.03.2004. a. 3) Maardla: (3.1.) nimetus on Sopimetsa lubjakivimaardla; (3.2.) maardlaosa nimetus puudub; (3.3.) maardla registrikaardi nr 0786; (3.4.) maardla põhimaavara on lubjakivi; (3.5.) maardla tähtsus kohalik. 4) Mäeeraldis: (4.1.) nimetus on Sopimetsa II lubjakivikarjäär; (4.2.) mäeeraldisel liik on uus mäeeraldis; (4.3.) mäeeraldisel asukoht on Jõgeva maakond Pajusi vald Sopimetsa küla; (4.4.) mäeeraldisel pindala 31,20 ha. 5) Mäeeraldisel teenindusmaa: (5.1.) pindala 36,46 ha; (5.2.) kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve on veekogu. 6) Geoloogiline uuring: (6.1.) geoloogilise uuringu loa omanik OÜ MOREEN; (6.2.) geoloogilise uuringu loa väljaandja Keskkonnaministeeriumi Jõgevamaa keskkonnateenistus, loa number JÕGM-040, loa kehtivus 18.12.2009; (6.3.) uuringu tegija OÜ Eesti Geoloogiakeskus; (6.4.) uuringu aruanne: R. Sinisalu, T. Tuuling, L. Savitski, T. All. Sopimetsa II uuringuruumi geoloogiline uuring Jõgeva maakonnas (varu seisuga 01.01.2008); fondi number 7924; varude kinnitamise otsus ja kuupäev Keskkonnaministri 24. märts 2008 käskkirj nr 269. 7) Maavaravarud: (7.1.) aktiivne varu: kõrgemargiline ehituslubjakivi tarbevaru 1638 tuhat m³, reservvaru puudub; kõrgemargiline ehitusdolokivi tarbevaru 2527,0 tuhat m³, reservvaru puudub; (7.2.) passiivne varu puudub; (7.3.) kaevandatav varu: kõrgemargiline ehituslubjakivi tarbevaru 1638 tuhat m³, reservvaru puudub; kõrgemargiline ehitusdolokivi tarbevaru 2527,0 tuhat m³, reservvaru puudub; (7.4.) mulla maht 125 tuhat m³. 8) Maavaravaru kasutamine: (8.1.) maavara kasutusala on ehituskillustik; (8.2.) maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 150,0 tuhat m³; (8.3.) maavara kaevandamise maksimaalselt lubatud aastamäär ei ole määratud; (8.4.) loa kehtivusaeg on 30 aastat. 9) Täiendavad tingimused: 1. Rajada tuleb keskkonnamõju hindamise aruande peatükis 7 esitatud veetasemete jälgimise seirevõrk. 2. Kui kaevandamise tulemusena karjääri mõjupiirkonnas olevates kaevudes alaneb veetase tarbimist mittevõimaldavale tasemele, tuleb kaevandajal need asendada sügavamatest veekihtidest toituvate kaevudega. Mõjude kõrvaldamiseni kaevandamise luba peatatakse. Veeproovid kaevudest võetakse enne kaevandamise alustamist ja perioodiliselt kaevandamise jooksul. 3. Kui kaevandamise tulemusena karjääri mõjupiirkonnas olevates kaevudes halveneb vee kvaliteet tarbimist mittevõimaldavale tasemele, tuleb kaevandajal need asendada sügavamatest veekihtidest toituvate, kvaliteetse veega kaevudega. Mõjude kõrvaldamiseni kaevandamise luba peatatakse. 4. Põltsamaa jõkke suunatava vee kvaliteedi kontrolliks tuleb rajada seirepunkt settebasseinidest Rutikvere peakraavi väljuvasse kraavi, seirepunkt Rutikvere peakraavi ning seirepunkt Põltsamaa jõkke kuni 50 m ülesvoolu enne Rutikvere peakraavi suubumist. Seirepunktides tuleb mõõta vähemalt 4 korda aastas naftaproduktide ja hõljumi sisaldust. 5. Kui seirepunktide vee analüüsimisel selgub, et karjääris on toimunud naftaproduktide reostus või settetiikidest väljasuunatud vesi sisaldab jääkaineid määral, mis tekitavad Põltsamaa jõe vee reostust, siis kaevandamise luba peatatakse seni, kuni reostuse põhjused on kõrvaldatud. Karjääri vesi peab olema puhastatud määral, et see ei mõjutaks negatiivselt Põltsamaa jõe vee kvaliteeti ja väljapumbatud vesi peab vastama vee erikasutusloaga seatud nõuetele. 6. Enne karjäärivete pumpamist ning ära juhtimist suublasse taotleda vee erikasutusloa. 7. Lõhkamise täpsest ajakavast peab kaevandaja teavitama elanikkonda karjääri piirist 600 m raadiuses võimalikult varakult ja viisil, et on tagatud iga eeldatavalt mõjutatud isikul selle informatsiooni kättesaamine. 8. Esimestel lõhkamistel tuleb mõõta vönkekiirust ca 200 m kaugusel lõhkekohast. Enne lõhketööde alustamist tuleb läbi viia karjääri mõjupiirkonda jäävate hoonete passistamine, mis loob aluse hoonetele maavara kaevandamisega põhjustatud võimalike kahjustuste tuvastamiseks ning arendaja poolt likvideerimiseks ja kompenseerimiseks. 9. Lubatust suuremate maavõngete korral, mis võivad ohustada hoonete

konstruktsiooni ja inimesi, muudetakse lõhketööde passi - vähendatakse lõhkelaengute suurust määral, mis tagab lõhkamise ohutuse hoonetele ja neis elavatele inimestele. Juhul kui seda pole võimalik teha, asendatakse lõhkamine raimamisega või kaljumassi kobestustööd olulise negatiivse keskkonnamõjuga alal lõpetatakse seniks, kuni olukord mõjutatava objekti (elamumaa, hooned, inimesed) suhtes pole muutunud. Olukord võib muutuda, kui arendaja ja maaomanike vahel on saavutatud kokkulepe hoonete lammutamiseks ja maa sihtotstarbe muutmiseks. 10. Mõra taset mõõdetakse kaeveala jõudmisel Virutoa ja Õõbikutoa elamumaast 200 m kaugusele või ka varem, kui karjäärist kostva mõra kohta esitatakse pretensioone. Mõra leviku täiendavaks tõkestamiseks tuleb juba kaevandamise algperioodil rajada mäeeraldise põhjapiirile katendist vallid, millele oleks otstarbekas istutada kiirekasvulisi lehtpuid ja põõsaid. 11. Lubatust suurema mõra ilmnemisel elamumaal või hoonete läheduses viiakse mõra ja tolmu allikas (purustus-sorteerimissõlm või muu karjääri tehnika) kaugusele, kus mõra ja tolmu mõjutatava objekti juures ei ületa lubatud piire. Vastasel korral tegevus peatatakse. 12. Kui esitatakse pretensioone õhu kvaliteedi kohta, mõõdetakse mõjutatud piirkonnas tolmusisaldust õhus. Kivimi purustamisel ja laadimisel tuleb tolmuheitmete vähendamiseks kasutada purustus- ja sorteerimissõlmes vee pihustamist ja kaetud linte peenmaterjalide (0,2-0,4 cm) laadimisel. Pikkadel kuivadel perioodidel (suvel) niisutada lisaks karjääri teedele ka laos olevat peenmaterjali (fraktsioon 0-4 mm), et vähendada tuulega levivat tolmu otse puistangust. 13. Kui lubatust suurem tolmu kogus on põhjustatud väljaveoteedelt, tuleb teid sagedamini kasta. Vastasel korral tegevus peatatakse. 14. Karjäär korrastada veekoguks. Projektikohase korrastamisega alustada kohe pärast seda, kui mäeeraldise või mäeeraldise teenindusmaa mistahes osa korrastamine on tehnoloogiliselt võimalik. 15. Karjäärimasinate tankimine ja remontimine on lubatud vaid selleks kohandatud platsidel. 16. Maavara kaevandamise käigus ilmsiks tulevate arheoloogiliste või kultuuriväärtusega leidude korral on tööde tegija kohustatud tööd seiskama ning viivitamatult teavitama leiust Muinsuskaitseametit. 17. Sopimetsa maaparandusobjektile säilitada kraav K-1. 18. Kaevandamiseks kasutatavate maaüksuste sihtotstarve muuta mäetööstusmaaks. 19. Lähtuvalt maapõueseaduse § 27 lõikest 31 ja § 75 lõikest 10 esitada vajadusel Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioonile nõutud dokumendid hiljemalt 01.05.2012. Loa toimikuga saab tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioonis aadressil Aleksandri 14, 51004 TARTU, tel 730 2259.