

## Õhusaasteloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 05.09.2019

Avaldamise lõpp: 06.09.2119

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Verston Ehitus OÜ (registrikood: [11947047](#)) (aadress Pärnu tn 128, Paide linn, Järva maakond, 72720) väljastati õhusaasteluba nr L.ÖV/333203, mis kehtib kuni 20.08.2020.

Verston Ehitus OÜ-le väljastati õhusaasteluba asfaldi tootmiseks Tartu maantee Ardu-Võõbu lõigu ehitamiseks (põhitegevusala EMTAK 42111 - teede ja kiirteede ehitus). Asfaltbetoontehase asukoht on Järva maakonnas Paide linnas Mustla-Nõmme külas Võidusõidu kinnistul (registriosa number: 6224650; katastritunnus: 56501:001:0463).

Ettevõtte kasutab teiseldatavat asfaltbetoontehast (mudel Benninghoven MBA 160, edaspidi ka ABT). Aastane planeeritav asfaldi kogus on kuni 100 000 tonni. Tootmisterritooriumil on kokku kaheksa heiteallikat, mille töö käigus eraldub saasteaineid - kuivatustrummel, diiselmootor, bituumenimahuti soojendusseade, bituumenimahuti, filleri hoidla, asfaltbetooni laadimine veokitele, puistematerjalide ladu ja valgusgeneraator. Ettevõttes kasutatakse aastas maksimaalselt kas 1 050 tonni diiselmootorit või 1 000 tonni põlevkiviõli ja 50 tonni diiselmootorit. 100 000 tonni asfaltsegu tootmiseks kulub hinnanguliselt 91 000 tonni killustiku/liiva, 5 000 tonni fillerit ja 4 000 tonni bituumeni. Ettevõttes on kasutusel kolm põletusseadet, millede summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 17,33 MWth.

Asfaldi tootmisel lisatakse asfaldisegule täiteainena lubjakivi sõelmetest valmistatud peeneteralist fillerit. Lubjakivifiller laaditakse kivimaterjalisilosse, kust see liigub segistisse. Segistis toimub naftabituumeni eelkuumutatud kivimaterjali (killustikud, liivad, sõelmed), filleri ja tolmu segamine asfaltbetoonseguks. Kivimaterjali kuivatamiseks ja kuumutamiseks trummelsegistis kasutatakse tehnoloogilist põletit. Kuivatamise käigus kuumeneb materjal 140-180 °C temperatuurini. Segamise järel kukub valmis asfaltbetoonsegu kalluri kasti ja transporditakse objektile. Müratase segisti vahetus läheduses ei ületa 80 dBA.

Verston Ehitus OÜ tootmisterritoorium on valdavalt ümbritsetud maatulundusmaadest ning lähimad elamud jäävad tootmisterritooriumist ca 900 meetri kaugusele kirde ja lääne suunda. Esitatud taotlusmaterjalide alusel jäävad arvutuslikud õhukvaliteedi tasemed väljaspool tootmisterritooriumi õhukvaliteedile kehtestatud piirväärtustest madalamale. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardil esitatud andmete kohaselt ei paikne ettevõtte tootmisterritooriumil kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid.

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lg 1 nimetatud tegevuste alla, kuid kuulub KeHJS § 6 lg 2 p 3 nimetatud valdkonda, kuid ei ole nimetatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“. Tulenevalt eelnevast ei olnud vajalik algatada keskkonnamõju hindamist või anda eelhindang, kas kavandataval tegevusel on oluline keskkonnamõju.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, 443207, Rakvere, tel: 325 8401) .

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>. Õhusaasteluba nr L.ÖV/333203 on nähtav ka Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee> Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS

<https://kotkas.envir.ee/>.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadanda number 1515081