

Saasteloa väljastamisteed

Avaldamise algus: 18.07.2012

Keskkonnaameti Viru regioon teatab välisõhu kaitse seaduse § 83 lg 1 alusel, et Nordecon AS-ile (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) väljastati tähtajatu kehtivusega välisõhu saasteluba nr L.ÕV/321871.

Ettevõtte põhitegevusalaks on teede ehitus, remont ja hooldus (EMTAK 42111). Välisõhu saasteluba taotletakse saasteallikatele, mis asuvad Lääne-Virumaal Rakke vallas Räätsvere külas Siili maaüksusel (katastritunnus on 66001:003:0107). Tegemist on endise suletud Rakke prügila maa-alaga, mis kuulub Rakke valla omandisse ning mille suurus on 2,47 ha. Rakke Vallavalitsus on andnud nõusoleku Nordecon AS-ile eelpool mainitud maaüksusele ajutise asfaltbetoon tehase paigaldamiseks 20.04.2012 korraldusega nr 85.

Nordecon AS mobiilse asfaltbetoonitehase saasteallikad on järgnevad:

- Kuivatustrummel - õlipõleti võimsusega 10,556 MWth on paigaldatud kuivatustrumli alusšassiile. Kütusena kasutatakse põlevkivi kütteõli 250 tonni aastas. Kuivatustrummel on varustatud kuiva kottfiltriga, mis on ühendatud suitsukorstnaga. Saasteainete väljumiskõrgus on 10 m maapinnast. Töötunde on seadmel aastas 250.
- Diiseljõujaam - konteinertüüpi üksik generaator võimsusega 0,6 MWth. Kütusena kasutatakse kergest kütteõli 20 tonni aastas. Suitsugaasid väljuvad korstna kaudu 4 m kõrgusel maapinnast. Töötunde on seadmel aastas 300.
- Bituumeni soojendusseade - kasutatakse automaatjuhtimisega põletit võimsusega 0,12 MWth koos kaitseklapi ja kütuse filtriga. Kütuseks kasutatakse kergest kütteõli 4 tonni aastas. Katla suitsukorstna suudme läbimõõt on 0,2 m ja saasteainete väljumiskõrgus on 5 m maapinnast. Töötunde on seadmel aastas 300.
- Valgustusgeneraator - konteinertüüpi üksik generaator (võimsus 0,072 MWth) suitsu-korstnaga, mille suudme läbimõõt on 0,05 m ja saasteainete väljumiskõrgus on 2 m maapinnast. Generaatorit kasutatakse juhul kui diiseljõujaam seisab, öisel valvamisel. Valgusgeneraator töötab ainult üksi, samal ajal diiseljõujaam ning ka kogu tehas seisab. Kütusena kasutatakse kergest kütteõli 3 tonni aastas. Töötunde on seadmel aastas 500.
- Puistematerjalide ladu (filleri seade) - filleri hoidlaks on kaheosaline horisontaalmahuti 60 m³ + 40 m³ mahuga, mis omab väljaõhu automaatset puhastusfiltrit.

Olulisemate välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused on järgnevad: tahked osakesed (TO) 1,339 t/a; süsinikmonooksiid (CO) 1,884 t/a; lämmastikoksiid (NOx) 0,639 t/a; lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) 0,097 t/a; vääveldioksiid (SO₂) 0,072 t/a; tsink (Zn) 0,003 t/a, süsinikdioksiid (CO₂) 810,621 t/a.

Lähimad elanud asuvad ca 650 m kaugusel põhjas.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadus § 6 lg 1 alusel ei kuulu ettevõtte tegevus olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka, mille korral on keskkonnamõjude hindamine kohustuslik. Samuti ei kuulu tegevus Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" tegevuste loetellu, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere. Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/index.php?id=10535>. Välisõhu saasteluba on kantud elektroonilisse keskkonnalubade infosüsteemi (<http://klis.envir.ee>).

Väljastatud välisõhu saasteluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

