

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 16.05.2012

Keskkonnaamet, vastavalt välisõhu kaitse seaduse § 78 lõikele 1 teatab, et on võtnud menetlusse Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress: Pärnu mnt 158/1, Tallinn, 11317) välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti.

Ettevõtte põhitegevusalaks on teede ehitus, remont ja hooldus (EMTAK 42111).

Välisõhu saasteluba taotletakse saasteallikatele, mis asuvad Lääne-Viru maakonnas, Rakke vallas, Räätsvere külas, aadressiga Siili (katastritunnus 66001:003:0107). Maa-ala suurus on 2,47 ha. Tegemist on endise suletud Rakke prügila maa-alaga. Territooriumi lähimas ümbruses asuvad maatulundus- ja mäetööstusmaad. Lähimad elamud asuvad ca 650 m kaugusel põhjas.

Nordecon AS soovib kasutama hakata teisaldatavat asfaltbetoonitehast (mudel HOT-MIX 30) võimsusega 110 tonni asfaltbetooni tunnis.

Asfaltbetoonitehase saasteallikad on järgnevad:

1) Kuivatusseksioon - õlipõleti võimsusega 10,556 MWth. Kütusena kasutatakse põlevkivi kütteõli 250 tonni aastas. Kuivatustrummel on varustatud kuiva kottfiltriga, mis on ühendatud suitsukorstnaga. Saasteainete väljumiskõrgus on 10 m maapinnast.

2) Diiseljõujaam - konteinertüüpi üksik generaator võimsusega 0,6 MWth. Kütusena kasutatakse kergest kütteõli 20 tonni aastas. Suitsugaasid väljuvad korstna kaudu 4 m kõrgusel maapinnast.

3) Bituumeni süsteem. Kasutatakse automaatjuhtimisega põletit (võimsus 0,12 MWth) koos kaitseklapi ja kütuse filtriga. Kütuseks kasutatakse kergest kütteõli 4 tonni aastas. Katla suitsukorstna suudme läbimõõt on 0,2 m ja saasteainete väljumiskõrgus on 5 m maapinnast.

4) Valgustusgeneraator- konteinertüüpi üksik generaator (võimsus 0,072 MWth) suitsukorstnaga, mille suudme läbimõõt on 0,05 m ja saasteainete väljumiskõrgus on 2 m maapinnast. Kasutatakse teda juhul kui diiseljõujaam seisab. Kasutatakse öisel valvamisel. Valgusgeneraator töötab ainult üksi, samal ajal diiseljõujaam ning ka kogu tehas seisab. Kütuseks kasutatakse kergest kütteõli 3 tonni aastas.

5) Filleri seade (puistematerjalide ladu). Filleri hoidlaks on kaheosaline horisontaalmahuti 60 m³ + 40 m³ mahuga, mis omab väljuva õhu automaatset puhastusfiltrit.

Olulisemad välisõhku eralduvad saasteained heitkogused on järgnevad: tahked osakesed (TO) 1,339 t/a; süsinikmonooksiid (CO) - 1,884 t/a; lämmastikoksiidid (NOx) - 0,639 t/a; lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) - 0,097 t/a; vääveldioskiid (SO₂) - 0,072 t/a; tsink (Zn) 0,003 t/a.

Välisõhu saasteloa taotlusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere. Info tel 325 8412, e-post merike.partma@keskkonnaamet.ee.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=347091&asutus_id=1. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti aadressile laane-viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kunderi 18, 44307 Rakvere, kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest Ametlikes Teadaannetes. Välisõhu saasteloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.