

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 07.07.2021

Avaldamise lõpp: 08.07.2121

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Enefit Power AS (registrikood: [10579981](#)) (aadress Keskterritooriumi/1, Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, 40107 Ida-Viru maakond) taotluse alusel on valminud Ahtme II kaevanduse keskkonnaloa nr KMIN-119 muutmise otsuse ja muudetud keskkonnaloa eelnõud.

Enefit Power AS taotleb keskkonnaloa nr KMIN- 119 kehtivusaja pikendamist 22 aasta võrra ehk kuni kuupäevani 10.08.2049 ning mäeeraldise laiendamist 102,45 ha suurusele lahustükile (edaspidi Jõetaguse lahustükk).

Taotletav Ahtme II kaevandus asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Eesti põlevkivimaardla keskkosas ja Ahtme kaevevälja lõunaosas. Taotletava mäeeraldise pindala on 357,12 ha, millest Jõetaguse lahustükk moodustab 102,45 ha. Taotletaval mäeeraldisel teenindusmaad ei ole, kuna Ahtme II kaevanduses kaevandamise käigus kasutatakse Estonia kaevandusele (keskkonnaluba nr KMIN-054, omanik Enefit Power AS) määratud teenindusmaad.

Seisuga 31.03.2021 on taotletava mäeeraldisega seotud põlevkivi aktiivse tarbevaru kogus 2 plokis 4836,159 tuhat t ning taotletavas 1 plokis 3434,274 tuhat t (1 plokis on varu kokku 8047 tuhat t, ent taotletava mäeeraldisega ei hõlmata kogu plokki). Tulenevalt asjaolust, et kehtival keskkonnaloa nr KMIN-119 kohaselt on Ahtme II kaevandusel ja Estonia kaevandusel ühine maksimaalne aastane kaevandamismäär, korrigeeritakse menetluse raames ka Ahtme II kaevanduse maksimaalset aastast kaevandamismahtu, määrates selleks 10 000 tuhat t keskkonnalubade nr KMIN-119 ja KMIN-054 peale kokku.

Eelnõu kohaselt kantakse muudetud keskkonnaloale järgmised kõrvaltingimused:

1. Vasavere veehaarde veevaru veetaseme säilimiseks peab kaevanduste vahelise kaitseterviku laius olema vähemalt 50 m. Kaitseterviku parameetri, vaatluskaevude arvu ja vaatlussageduse määramiseks koostatakse eraldi projekt.
2. Mäetööde läbiviimisel tuleb pidevalt kontrollida kaevanduskäikude lae ja seinte seisundit, võimaliku vee läbimurde tundemärke ning pumbaseadmete korrasolekut.
3. Põlevkivi kaevandamisel peab olema tagatud Tarkuse küla ühisveevärgi (puurkaev nr 16392) töö ja Pagari – Tarakuse – Illuka maantee (2290013) läbitavus ja olemasolu
4. Kaeveõonte tuulutusventilaatorid paiknevad nii, et nende mõjuraadiuses puudub enamjaolt püsiv inimasustus.
5. Keskkonnaloa omanik peab teavitama hoone omanikku kirjalikult enne mäetööde jõudmisest hoonele lähemale kui 500 m, märkides teavituskirjas ligikaudse ajakava mäetööde jõudmisest hooneni.
6. Lõhketöid võib teostada elamute läheduses ajavahemikul 08:00–22:00. Elamute läheduseks loetakse läbindustöödel elamule lähemat ala kui 100 m ja koristustöödel elamule lähemat ala kui 200 m. Lõhketööde teostamine elamute läheduses muul ajal on lubatud kokkuleppel kinnisasja omanikuga.
7. Keskkonnaloa omanik peab teostama seiret vastavalt kooskõlastatud seirekavale. Seiretulemused esitada Keskkonnaametile lähtuvalt seirekavas kehtestatud seireperioodidest. Seirekava tuleb Keskkonnaameti ettepanekul muuta ja täiendada. Juhul, kui seire käigus selgub, et kaevandamistegevuse mõjul on Kurtna järvede veetaseme langemas alla järvede ökosüsteemi toimimiseks lubatud veetaseme (vastavalt Keskkonnaameti tellitud uuringule "Hüdrogeoloogiline ja limnoloogiline uuring koos loodusdirektiivi järvedele lubatava veetaseme kõikumise vahemiku määramisega Kurtna maastikukaitsealal"), on keskkonnaloa andjal õigus keskkonnaloa tingimusi muuta.
8. Keskkonnaloa omanik peab mõõtma lõhketöödega kaasnevat vibratsiooni ja võnkekiirust, kui elamu või ühiskasutusega hoone omaniku või kohaliku omavalitsuse poolt esitatakse nõue lõhketööde mõjurite

seireks hoonetes, mis asuvad vähem kui 500 meetri kaugusel kaevanduses kambriploki koristustöödel toimuvatest lõhketöödest. Elamu või ühiskasutusega hoone omaniku või kohaliku omavalitsuse nõudel peab keskkonnanaloo omanik teostama kambriploki koristustööde lõhketöödest tingitud vibratsiooni ja võnkekiiruse mõõtmise esimesel võimalusel alates vastava kirjaliku nõude saamisest. Mõõtmisi ei ole vaja teha, kui samas piirkonnas (kaevanduse tiivas), kus on sarnased mäetehnoloogilised tingimused ning mäetöödel kasutatakse jätkuvalt tavapäraselt kaevandamistehnoloogiat, on viimase kolme aasta jooksul vastavad mõõtmised tehtud. Põhjendatud juhul teostatakse kordusmõõtmisi ka tihemini.

Lõhkamiste mõju seiret tehakse kambriploki iseloomuliku tootmisrütmi ajal 30 päeva pikkuse perioodi kestel, elamu või ühiskasutusega hoone omaniku või kohaliku omavalitsuse põhjendatud taotlusel pikemalt. Mõõtmiste aruanne tuleb esitada keskkonnanaloo andjale ning elamu ja ühiskasutuses hoone omanikule ühe nädala jooksul pärast mõõtmiste lõpetamist.

Lõhketööde mõjurite seiret tuleb teostada mõõteseaduse ning majandus- ja taristuministri 08.09.2017 määruse nr 49 „Lõhkematerjali kasutamise ja hävitamise nõuded“ kohaselt.

9. Hoonete seisund hinnatakse ja dokumenteeritakse erapooletu eksperdi poolt hoone omaniku või valdaja juuresolekul. Hindamisega seotud kulud kannab ettevõtja. Hoonete seisund tuleb hinnata ja dokumenteerida hoone valdaja või esindaja juuresolekul enne lõhketööde jõudmist hoonetele lähemale kui 200 m ja lõhketööde lõpetamisel hoonest enam kui 200 m kaugusel. Hoone omaniku nõudel tuleb hinnata ja dokumenteerida hoone seisund varem kui 200 m kaugusel. Hoonete seisundi hindamise akt koostatakse vähemalt kolmes eksemplaris, millest üks antakse hoone valdajale ja teine kohalikule omavalitsusele, kolmas eksemplar jääb keskkonnanaloo omanikule. Hindamise akt(id) tuleb hoonete valdajale ja kohalikule omavalitsusele üle anda kahe nädala jooksul, suuremate objektide (hoonekompleksid, mitme pere elamud, ühiskondlikud hooned jmt.), ühe kuu jooksul pärast hindamise tegemist.

10. Keskkonnanaloo omanik peab koostama kaevanduse sulgemistööde jaoks vajalikud prognoosid ja tegema hüdrogeoloogilised modelleerimistööd vähemalt 5 aastat enne kaevanduse sulgemist.

11. Keskkonnanaloo omanik peab rajama kaevanduse mõjupiirkonda jäävatele taludele alternatiivse veevarustuse (veetrass või puurkaev). Kaevandamise mõju veevarustusele tuleb ennetada, alternatiivset veevarustust tuleb hakata projekteerima 3 aastat enne ehitiste eeldatavat mõjutsooni jõudmist. Veevarustuse väljaehitamise järgnevus tuleb otsustada igal aastal mäetööde kava koostamise käigus. Kaevude asendamise kava tuleb esitada kaevandamiskoha kohalikule omavalitsusele.

12. Lõhketööde teostamine elamute läheduses peab jääma ajavahemikku 08:00 – 22:00. Elamute läheduseks loetakse läbindustöödel elamule lähemat ala kui 100 m ja koristustöödel elamule lähemat ala kui 200 m. Lõhketööde teostamine elamute läheduses muul ajal on lubatud kokkuleppel kinnisasja omanikuga.

13. Keskkonnanaloo omanik peab teavitama hoone omanikku kirjalikult enne mäetööde jõudmisest hoonetele lähemale kui 500 m, märkides teavituskirjas ligikaudse ajakava mäetööde jõudmisest hooneni. Samuti tuleb märkida teavituskirjas info selle kohta, millal jõuavad kaevetööd hoonest uuesti kaugemale kui 500 meetrit. Kui valdaja või tema kontaktandmed ei ole teada, teavitab keskkonnanaloo omanik sellest kohalikku omavalitsust.

14. Keskkonnanaloo andjale tuleb üks kord aastas esitada kaevanduse mäetööde arengu graafiline plaan.

Eelnõu(de), taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris.

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS <https://kotkas.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult telefonil 5699 2028, e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7a, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 15172 alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaaude avaldaja kontaktandmed:

vanemspetsialist Lilli Tamm

Telefon: 5699 2028

E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee

Teadaaude number 1784812