

Saasteloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 23.01.2014

Keskkonnaamet teatab, lähtuvalt välisõhu kaitse seaduse § 83 lõikest 1, et väljastas ettevõttele AS EVR Cargo (äriregistrikood 11575850, aadress: Toompuiestee 35, 15073 Tallinn) välisõhu saasteloa L.ÕV/324455. Osaühing AS EVR Cargo Tapa depool oli eelnevalt välisõhu saasteluba nr L.ÕV.LV-165266, mis oli väljastatud Lääne-Virumaa keskkonnateenistuse poolt 29.11.2007 ning aegus 01.12.2013.

AS EVR Cargo Tapa depoo paikneb Lääne-Virumaal Tapa linnas aadressil Hommiku pst 31. Lähimad elamud paiknevad ettevõtte territooriumist ca 50 m kaugusel ning lähim saasteallikas asub 100 m kaugusel. Ettevõtte mõjupiirkond ulatub 900 m kaugusele arvates kõrgeimast saasteallikast.

Ettevõtte tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadus § 6 lõike 1 ega Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" loetellu, mistõttu ei olnud vajalik algtada keskkonnamõju hindamist või kaaluda selle vajalikkust eelhinnanguga.

Ettevõtte osad tegevusalad on seotud otseselt välisõhu saastamisega - sooja tootmine omatarbeks enda katlamajas ja vagunitesse ning mahutitesse diislikütuse laadimine. Põletites kasutatakse kütusena maagaasi, mille põletamisel satub välisõhku lämmastikoksiide, süsinikoksiidi ja lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Lisaks kasutatakse katlamajas kütusena kerget diiselmütust, mille põletamisel eraldub välisõhku lämmastikoksiide, süsinikoksiidi, vääveldioksiidi ja osakesi. Diiselmütuse laadimisel vagunitesse ja mahutitesse eraldub välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid.

Maagaasi kasutatakse ettevõttes põletites, mille suitsugaasid juhitakse ühte korstnasse. Põletite summaarne soojusvõimsus on 1,356 MW. Korstna läbimõõt on 0,7 m ja kõrgus 14 m. Vedelmütusekatelde nominaalse soojusvõimsusega 0,754 MW suitsugaasid juhitakse välisõhku korstna kaudu, mille läbimõõt on 0,3 m ja kõrgus 15 m. Diiselmütuse mahutitesse laaditakse paakautost diiselmütust kiirusega 0,4 ml/min, mahuti hingamisava kõrgus on 4,5 m ja läbimõõt 0,05 m. Vedurite tankimine toimub depoos, kus on 2 tankurit kumbki 120 l/min. Tankurite ruumi ventilatsioonisüsteemist väljub õue 1 toru läbimõõduga 1000 mm ning see asub 9,2 meetri kõrgusel. Ventilatsiooniava kaudu juhitakse välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Kokku kasutatakse aastas kütmiseks 300 000 ml. Diiselmütust kasutatakse katlamajas 120 tonni.

Tehnoloogiaseadmete hooldust ja kontrolli teostatakse vastavalt kinnitatud graafikutele 1 kord kvartalis (seadmete tehniline ülevaatus, isolatsiooni kontroll, liikuvõlmede määrimine jne). Hoolduse ja remondi kord ning vastutavad isikud on ette nähtud vastavates instruktsioonides: seadmete teenindamise ja ekspluateerimise kord, teenindava ja remondipersonali tööjuhendid jm.

Ettevõttes on olemas hädaolukorra likvideerimise plaan. Nimetatud dokumendis on toodud põhiliste avariisituatsioonide nimekiri, tegutsemise juhendid ja vastutavad isikud. Personali instrueerimist ja väljaõpet teostatakse 1 kord aastas. Põhiliseks avariisituatsiooniks on võimalik tulekahju, mille korral tekkiv suits võib levida 500-1000 m kaugusele.

Luba nr L.ÕV/324455 on tähtajatu kehtivusega.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere. Välisõhu saasteluba on kättesaadav internetipõhises andmekogus <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/> ning veebilehelt <https://klis2.envir.ee/>. Väljastatud välisõhu saasteluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide loa andjale

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.