

Teadaannet on parandatud

Parandamise aeg: 24.11.2015 08:38

Parandaja: Arlene Allandi (Keskkonnaamet).

Parandamise põhjus: Teadaandes esinesid kirjavead.

Kompleksloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 16.11.2015

Avaldamise lõpp: 17.11.2115

Keskkonnaamet avaldab teadaande [tööstusheite seaduse \(THS\) § 40 lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et KKT Oil OÜ (registrikood: [12453072](#)) (aadress Turu 3, Kiviõli, 43125, Ida-Viru maakond) keskkonnakompleksluba L.KKL.IV-171223 on muudetud 13.11.2015 korraldusega nr V 1-15/14/300. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on suurendada generaatorseadme põlevkiviõli aastatoodangut kuni 41 000 tonni võrra, rajades Turu 3 territooriumile juurde neli Kiviter-200 generaatorit. Käitaja on esitanud taotluse kahe TSK seadme samaaegseks käitamiseks: 1. seade töötab ekspluatatsioonirežiimil ning 2. seadmele taotletakse 2015. aastaks katsetamisluba üheaegselt 1. seadme tööga ning 2016. aastast tööle hakkamist ekspluatatsioonirežiimil kuni 275 päeva aastas (täpne kuupäev sõltub katsetustulemustest), sealjuures mõlemad TSK-500 seadmed kokku töötaksid ekspluatatsioonirežiimil 550 tööpäeva aastas alates 1.01.2016. Keskkonnaamet rahuldab ettevõtte taotluse eritingimustel:

1. TSK-II käivitatakse katsetamiseks vaid hetkel kui TSK-I on ekspluatatsioonirežiimil (tavarežiimil) või seisatud. Keelatud on kahe TSK-500 seadme samaaegne käivitamine ning võimalusel vältida kahe seadme samaaegset seiskamist ehk, et vältida kahe seadme samaaegset äkkheidet välisõhku.
2. Äkkheite kestus ning kordade arv aastas peab olema kooskõlas LHK projekti töö 170-12-KKT/1029 tabelis 13.10 tooduga.
3. TSK-II katsekäivitamistel pidada katsetuste päevikut, kuhu tuleb märkida katsetuste etapid ajalisel lõikes ning seiskamise põhjus. Katsetuse koond esitada iga katseperioodi lõpus Keskkonnaametile ning Keskkonnainspeksioonile. 1. TSK-500 II katsekäivitamistel tuleb mõõta suitsukäigust kontrollitud mõõteseadmega (Mõõteseadus §5) pädeva (akrediteeritud) mõõtja poolt saasteainete NO₂, CO, PM_{sum}, VOC-com, SO₂, H₂S kontsentratsioone käivitamisel soojendamise järgus. Hetkelise heitkoguse ja kaudselt SPV vastavuse hindamiseks peab olema vähemalt 6 ühtlase ajavahemiku tagant võetud proovi 1 h jooksul ja need peavad ajaliselt katma 50 % sellest tunnist (VÕKS §44). Mõõteprotokoll peab kajastama hetkeolukorra infot seadme töös. Protokoll esitada koos katsetuste koondiga Keskkonnaametile ning Keskkonnainspeksioonile.
4. Kui TSK-500 II katsekäivitamise mõõtmistulemustel saadud kontsentratsioon ümber arvutatuna g/s ületab tabelis 21 lubatud käivitamise äkkheite g/s tuleb esitada koos mõõtmistulemustega hajumisarvutused kõigi saasteallikate koosmõjus ning hajumiskaardid kõigi saasteallikate koosmõjus nende saasteainete osas, mille g/s on ületatud. Ületamiste korral vaatab loa andja üle seiretingimused ning vajadusel täiendab neid.
5. Äkkheite puhul kvartaalsete deklaratsioonide arvutuste aluseks tuleb võtta äkkheite režiimis mõõdetud kontsentratsioonid.
6. Käitaja on kohustatud tähtajaks 31.03.2017 rekonstrueerima raskeõli puhastusseadme mahutipargi.
7. Ehitatakse olemasolevate generaatorseadmete ventilatsioonisüsteem välja ja võetakse kasutusse hiljemalt 31.10.2018.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rakvere kontoris Kunderi 18, Rakvere.

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://sadr.keskkonnaamet.ee>.

Keskkonnakompleksluba on leitav Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalist aadressil

<https://eteenus.keskkonnaamet.ee> registreerimisnumber L.KKL.IV-171223.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaaide number 874074