

Välisõhu saasteloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 14.03.2016

Avaldamise lõpp: 15.03.2046

Keskkonnaamet avaldab teadaande [välisõhu kaitse seaduse \(VÕKS\) § 78 lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud AS Teede REV-2 (registrikood: [11402434](#)) (aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn) tähtajatu välisõhu saasteloa nr L.ÕV/319483 muutmise otsuse ja muudetud loa eelnõu. Loa taotleja põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitamine (EMTAKi kood 42111). Põlva maakonnas Valgjärve vallas Abissaare külas Abissaare karjääris asuva asfaltbetoonitehase (ABT) saasteloa muutmist taotletakse seoses tehases toimunud saasteallikate muutmistest ja kasutatavate kütuste koguste muutumisest.

ABT on paikne (mudel VEB TELTOMAT). Tööperiood on planeeritud 1 aprill kuni 31 detsember, tööaeg ca 7-00-21.00. Aastane planeeritav kogus on kuni 50 000 tonni asfalti. Kivimaterjali kuivatamiseks ja kuumutamiseks trummelsegistis kasutatakse tehnoloogilist põletit primaarvõimsusega 9,49 MW. Kuivatustrumli kasutatakse kütusena põlevkiviõli maksimaalselt kuni 500 t/a. Kuivatustrummel on varustatud kottfiltrite paketi BMD GARANT tüüp FS 520/3,25/325 trummlist väljuvate põlemisgaaside puhastamiseks. Saasteainete väljumiskõrgus on 20 m maapinnast, korstna suudme läbimõõt 0,95 m. Bituumenimahuti soojendusseadme eesmärk bituumeni temperatuuri hoidmine 1450 C juures. Seadme võimsus on 150 kW. Bituumeni soojenduseks kasutatakse diislikütust maksimaalselt kuni 10 t/a. Suitsukorstna suudme läbimõõt on 0,3 m ja saasteainete väljumiskõrgus on 6 m maapinnast. Bituumenimahuti koosneb kolmest 22 m³ sektsioonist (kokku 66m³), mis on omavahel ühendatud. Bituumeni temperatuur on 1450 C. Bituumeni mahuti õhutustoru kõrgus on 3,0 m ja läbimõõt on 0,076 m. Filleri hoidla on 50 m³ mahuga vertikaalmahuti, mis omab väljuva õhu automaatset puhastusfiltrit. Õhutustoru läbimõõt on 0,3 m ja kõrgus maapinnast 13 m. Asfaltbetooni laadimine veokitele asub segistitorni kõrval. Aastane laetav kogus on kuni 50 000 tonni. Tinglik korstna kõrgus on 3m (kalluri kasti kõrgus) ja tinglik diameeter 4,84 m (kasti pindala on 2,3 m x 8 m=18,4 m²). Kallur kandevõime on kuni 25 000 kg. Puistematerjali ladu asub vahetult kuivatustrumli lähedal. Maksimaalselt hoitav ühekorraga hoitav kogus on kuni 5000 tonni. Kuhja kõrgus kuni 5 m.

Olulisemad taotletavad välisõhku eralduvad saasteainete aastased heitkogused ABT-st on alljärgnevad: vääveldioksiid – 0,249 t; lämmastikdioksiid – 2,570 t; süsinikoksiid – 1,677 t; tahked osakesed – 1,335 t; lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel – 0,039 t ja raskmetallid kokku – 0,006 t. Ettevõtte territooriumi ümbritsevad maatulundus- ja karjääridemaa. Saasteallikale lähim elamu asub ca 300 m kaugusel kirdes.

Eelnõude ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Räpina kontoris (Kalevi 1a, Räpina linn) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepankuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil polva@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kalevi 1a, 64503 Räpina kahe nädala jooksul alates teate ilumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Dokumendid

1. [Saasteloa eelnõu](#)
2. [Korralduse eelnõu](#)

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 925631